



## REMOICIAL

J0600	1 LT
J0605	5 LT

Limpeza de pavimentos, muros, superfícies em geral, de pedra, granito, mármore, cimento e tijoleira. Elimina resíduos de cimento, cal, tinta, sujidades diversas, manchas de ferrugem, etc.



## MASSA TAPA FENDAS

J0610	1KG
J0611	4KG

Massa branca fina, para reparação e nivelção de superfícies de gesso, tijolo e alvenaria em geral.



## DILUENTE CELULOSO

### USO GERAL

J0615	1LT
J0616	5LT

Destinado à diluição de produtos de base celulosa. Muito utilizado para limpezas e desgorduramento em geral.





## DILUENTE SINTÉTICO

J0628      1LT  
J0629      5LT

Principalmente destinado para diluição de produtos de base sintética. Utilizado adicionalmente para diluição de óleos e gorduras.



## FIRE PLUS (ACENDALHA LIQUIDO PARA CHURRASCO)

J0630

Acendalha em gel. Iniciador de combustão para churrasqueias, lareiras, grelhadores e salamandras. Fácil de utilizar, Rápido e de excelente eficiência. Mais seguro que as acendalhas líquidas tradicionais. Sendo em gel, não salpica nem derrama com facilidade.



## BENZINA

J0635      1LT  
J0636      5LT

Solvente de limpeza incolor, de odor forte e que seca rapidamente. Pode ser utilizado para desengordurar e limpar metais. Muito usado como tira nódoas na indústria têxtil. Tira nódoas de banha, manteiga, cera, graxa, batton, café, etc. Pode ser utilizado como diluente para alguns tipos de tintas e colas.





## GEL FONDUE (GEL DE QUEIMA PARA COZINHA)

J0640

Instruções de uso:

- 1- Abrir a tampa da lamparina
- 2- Encher até dois terços da lamparina
- 3- Afastar a embalagem
- 4- Acender a chama



## LIMPA INOX 1LT

J0649 0,5LT

J0650 1LT

Produto específico para limpar e remover manchas de superfícies em aço inoxidável, alumínio, cromados, entre outros. Limpa com eficiência e deixa a superfície com aspecto renovado.

Limpa inox remove manchas de dedadas e de inícios de corrosão, de descoloração por calor, de oxidação, gorduras e óleo, entre outros, restituindo o aspecto original às superfícies.



## ÓLEO CITRONELA

J0665

Instruções de uso:

- 1- Encha a lanterna até que a mecha esteja completamente embebida
- 2- Aguarde 5 minutos para acender até que o pavio esteja completamente absorvido com óleo citronela.
- 3- Ajustar a mecha
- 4- Acender a tocha com fósforos





## AGUARRÁS MINERAL

J0685	1LT
J0687	5LT

Utilizada na limpeza, desengorduramento e polimento de metais. Diluente para óleos e alguns produtos sintéticos. Usado no fabrico de ceras tradicionais de aplicação em madeiras. Líquido incolor, com um odor característica forte.



## ACETONA INDUSTRIAL

J0694	0,5LT
J0695	1LT

Usado para remover verniz das unhas e para retirar manchas de tecidos. Utilizado como solvente nas indústrias de tintas e vernizes, na fabricação de plásticos, fibras, vidros, etc.



## SUBPETROL

J0690	1LT
J0691	5LT

Produto designado a limpezas e desengorduramentos gerais. Muito usado na limpeza de peças de automóveis, ferramentas, motores, utensílios de pinturas, etc.





## PETRÓLEO

J0699	0,5LT
J0700	1LT
J0701	5LT

Petróleo especial destinado a ser utilizado como iluminante e carbonante em motores de rega, candeeiros, lamparinas, entre outros.



## VASELINA

J0705	1 LT
J0706	5 LT

Líquido incolor, ligeiramente espesso, com um leve odor.

Usada como lubrificante em diversas situações tais como junções, empancamentos de veio, etc.

Também usado como lubrificante para vários usos, protege a pele da acção do frio, vento, calor, poeiras. Usando também para a limpeza e



## GESSO CRÉ

J0710	1KG
-------	-----

Carga usada principalmente na preparação de massas de barrar e betumes em conjunto com o alvaide, aguarrás pura e o óleo de linhaça. Torna as massas macias e fáceis de trabalhar.





## BETUME DE VIDRACEIRO

J0720 1KG

Betume formulado à base de óleo de linhaça, pigmentos e cargas inorgânicas devidamente seleccionadas. Empregue na construção civil para a reparação e fixação de vidros de janelas, portas, etc.



## LIMPA MÓVEL

J0730 250ML  
J0733 1LT

Limpa, dá brilho e conserva os seus móveis e madeiras



## ÓLEO DE LINHAÇA

J0739 0,5LT  
J0740 1LT

É utilizado como constituinte de diversos tipos de betumes dos quais se inclui o vulgar "Betume de Vidraceiro". Adicionando umas gotas num pano e limpando as superfícies da madeira, restitui o brilho e







## ÓXIDO DE FERRO 500g

J0750	VERMELHO
J0751	PRETO
J0752	AMARELO

Pigmentos a base de óxido de ferro naturais muito usados na pigmentação de massas, nomeadamente de cimentos para pisos. Podem também ser usados para afinação e cores de tintas, massas, etc. Excelente estabilidade de cor.



## REMOFER (removedor de ferrugem)

J0769 0,5LT

Aplica-se sobre ferro onde existem resíduos de ferrugem. Reage com os resíduos de ferrugem que a limpeza mecânica não conseguiu remover. Passiva a superfície conferido em revestimento protector temporário. Fácil aplicação.



## CREOLINA 1LT

J0780





## ADUBO LIQUIDO SUPER CONCENTRADO

J0850

Agitar antes de usar. Evitar a aplicação durante as horas de maior calor.



## CIMENTO RÁPIDO

J1000



## CIMENTO COLA FLEXÍVEL

J1005







## CIMENTO REFRACTÁRIO

J1010



## CIMENTO COLA CINZA

J1015



## CIMENTO COLA BRANCO

J1020





## ARGAMASSA PRONTA

J1030



## TAPA JUNTAS

J1060



## GESSO FINO ESTUQUE

J1090

